



ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 90W IP66 IK09

Iluminación y Seguridad



DESCRIPCIÓN

MODELO	BESTLED
POTENCIA	90W
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 - IK09
MATERIAL	ALUMINIO - VIDRIO - POLICARBONATO
VOLTAJE	AC220V 50HZ
FACTOR DE POTENCIA	>0,98
AMPERAJE	0.45A
COLOR DE TEMPERATURA (K)	2700K - 6500K
CRI	≥80
EFICIENCIA LUMÍNICA	150 LM/W
TECNOLOGÍA	LED BRIDGELUX
DRIVER	MEANWELL
MONTAJE	6 MT. A 15 MT.
TEMPERATURA TRABAJO	-15° A 50° C
TIPO DE FIJACIÓN	BRAZO POSTE / PARTE ALTA POSTE
CERTIFICACIÓN	SEC / DS43 / DS1
VIDA ÚTIL	≥ 100.000 HORAS
MEDIDAS	67,6 X 30,3 X 18,6 CM
GARANTÍA	5 AÑOS
SOPORTE	NO
CONTROL REMOTO	NO

CARACTERÍSTICAS

Para aplicación en exterior, instalación en postes. Se recomienda especialmente para iluminación de calles, puentes, estacionamientos, pasos peatonales, condominios, parcelas, parques, carreteras, fábricas, entre otros. Resiste condiciones de alta temperatura y humedad.

Funcionamiento, encendido automático.

Adicionales: Posibilidad de añadir fotocelda.