



PROYECTOR LED SLIM SMD 50W IP66 IK08

Iluminación y Seguridad



DESCRIPCIÓN

MODELO	PSLM50W BLACK
TECNOLOGÍA	LED SMD 5730 EPISTAR
POTENCIA	50W
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 - IK08
FLUJO LUMÍNICO	110 LM/W
CORRIENTE	0.5 A
VOLTAJE	180V - 265V 50HZ
NÚMERO DE CHIPS	100 PIEZAS
COLOR TEMPERATURA	LUZ FRÍA 6500K / LUZ CÁLIDA 3500K
ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	120°
FACTOR DE POTENCIA	0.99
VIDA ÚTIL	30.000 HRS.
DIMENSIONES (MM)	28,4(L) X 23,3(AN) X 11,5(AL)
PESO	1.85 KG
CERTIFICADOS	SEC
GARANTÍA	6 MESES
SOPORTE	NO
CONTROL REMOTO	NO

CARACTERÍSTICAS

Para aplicación en exterior, se puede adosar a los muros y postes. Se recomienda especialmente para iluminación perimetral en faenas, obras civiles, pasillos, jardines, entradas de condominios, estacionamientos, parcelas, parques, calles, carreteras, fábricas, terrenos agrícolas y rurales, entre otros. Resiste condiciones de alta temperatura y humedad.

Funcionamiento, a demanda, según se necesite.