



# ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 40W IP66 IK09

Iluminación y Seguridad



## DESCRIPCIÓN

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| MODELO                      | <b>BESTLED</b>                               |
| POTENCIA                    | <b>40W</b>                                   |
| GRADO DE PROTECCIÓN         | <b>IP66 - IK09</b>                           |
| MATERIAL                    | <b>ALUMINIO - VIDRIO -<br/>POLICARBONATO</b> |
| VOLTAJE                     | <b>AC220V 50HZ</b>                           |
| FACTOR DE POTENCIA          | <b>&gt;0,98</b>                              |
| AMPERAJE                    | <b>0.3A</b>                                  |
| COLOR DE TEMPERATURA<br>(K) | <b>2700K - 6500K</b>                         |
| CRI                         | <b>≥80</b>                                   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA         | <b>150 LM/W</b>                              |
| TECNOLOGÍA                  | <b>LED BRIDGELUX</b>                         |
| DRIVER                      | <b>MEANWELL</b>                              |
| MONTAJE                     | <b>6 MT. A 15 MT.</b>                        |
| TEMPERATURA TRABAJO         | <b>-15° A 50° C</b>                          |
| TIPO DE FIJACIÓN            | <b>BRAZO POSTE / PARTE ALTA POSTE</b>        |
| CERTIFICACIÓN               | <b>SEC / DS43 / DS1</b>                      |
| VIDA ÚTIL                   | <b>≥ 100.000 HORAS</b>                       |
| MEDIDAS                     | <b>61,6 X 25,0 X 18,6 CM</b>                 |
| GARANTÍA                    | <b>5 AÑOS</b>                                |
| SOPORTE                     | <b>NO</b>                                    |
| CONTROL REMOTO              | <b>NO</b>                                    |

## CARACTERÍSTICAS

**Para aplicación en exterior**, instalación en postes. Se recomienda especialmente para iluminación de calles, puentes, estacionamientos, pasos peatonales, condominios, parcelas, parques, carreteras, fábricas, entre otros. Resiste condiciones de alta temperatura y humedad.

**Funcionamiento**, encendido automático.

Adicionales: Posibilidad de añadir fotocelda.